

PODPORUJE
irdetoskylink
READY

Digitální satelitní HD přijímač s vestavěnou oficiální IRDETO čtečkou,
dvěma CI sloty a možností záznamu na externí pevný disk



SBI-2050

- Plně podporuje DVB-S2
- Přehrává soubory JPEG, MP3, a DivX
- Vysoké rozlišení úrovně 4.1 H.264/AVC
- Aktualizace firmware signálem ze satelitu a USB
- Nahrává pořady na externí pevný disk přes USB

Nahrává na externí pevný disk
Přehrávání až 64-násobnou rychlostí
Energeticky úsporný produkt
[Spotřeba v režimu Standby do 1W]



- vysoké rozlišení úrovně 4.1 H.264/AVC
- podpora karet IRDETO - PiSYS (ICE)
- 2 sloty přístupového rozhraní (CI) pro Cryptoworks, Conax, Irdeto, Nagravision, Viaccess, atd.
- plná podpora DVB-S2
- až 7000 předvoleb pro TV a 3000 předvoleb pro rádia
- možnost editace seznamu služeb
- možnost editace seznamu oblíbených služeb
- elektronický programový průvodce (EPG) Vám usnadní orientaci ve všech dostupných službách
- zobrazuje titulky v různých jazycích
- zobrazuje teletextové stránky
- umožní ochránit Vaše děti před nevhodným obsahem
- aktualizace firmware signálem ze satelitu, nebo pomocí USB
- umožňuje převod vícekanálového zvuku (Dolby) do sterea
- mediální soubory přehrává až 64-násobnou rychlostí
- opakovaně přehrává vybranou oblast mediálního souboru
- přehrává soubory JPEG, MP3 a DivX
- podporuje čtení a zápis dat z/do souborového systému NTFS
- umožňuje záznam pořadů na externí pevný disk připojený do USB konektoru

Tuner a kanálový dekodér

1 Tuner	DVB-S, DVB-S2
Vstupní/průchozí konektor	typ F, IEC 169-24
Frekvenční rozsah	950 ~ 2150MHz
LNB napájení a polarizace	Vertikální: +13VDC Horizontální: +18VDC Proud: Max. 500mA s ochranou proti přetížení
22KHz signál	Frekvence: 22±1KHz Amplituda: 0.65±0.2V
Ovládání DiSeqC	Kompatibilní s verzemi 1.0/1.1/1.2/1.3
Demodulace	DVB-S, DVB-S2 QPSK, DVB-S2 8PSK
Vstupní symbolová rychlost	1~45MSPS(DVB-S QPSK), 20~30MSPS(DVB-S2 QPSK) 10~30MSPS(DVB-S2 8PSK)
Korekce chyb (FEC)	QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Dekódované DVB standardy audia/ videa

Poměr stran	4:3, 16:9 (Pan-and-scan, Letterbox)
Rozlišení videa	576i, 576p, 720p, 1080i

Rozhraní podmíněného přístupu

Dekódovací karta	1 pozice
PCMCIA (dekódovací moduly)	2 pozice DVB standard přístupového rozhraní

A/V a datový vstup/výstup

TV-Scart	Video CVBS/S-VIDEO/RGB/YUV výstup Audio L/R výstup
VCR-Scart	Video CVBS výstup Audio L/R výstup Video CVBS/RGB průchozí vstup Audio L/R průchozí vstup
HDMI	Video/Audio výstup vysokého rozlišení
RCA A/V	Video(YPbPr), Video (CVBS), Audio (L/R) výstup
S/PDIF	PCM, DOLBY Digital audio
USB	USB2.0 HOST
RS-232C	typ D-sub 9-ti pinový Přenosová rychlost: max. 115.2Kbps

Přední panel

Tlačítka	3 tlačítka (Vypínač, předchozí/následující služba)
LED kontrolky	Dálkový ovladač, pohotovostní režim
4-číselný 7-dílný LED displej	Číslo služby nebo čas
Dálkový ovladač	47 tlačítek

Napájecí zdroj

Vstupní napětí	90 ~ 250VAC, 50/60Hz
Typ	SMPS
Spotřeba elektřiny	Operační režim: Max. 35W Pasivní pohotovostní režim: méně než 1W
Jištění	Oddělovací interní pojistka Na vstupy by měla být nainstalována bleskojistka

Fyzické parametry

Size(W x H x D)	260 x 46 x 190 mm
Weight(Net)	1.2 Kg

* Parametry a funkce mohou být bez předchozího upozornění změněny.