

Nahrává na USB



SBP-2070

- Plně kompatibilní s DVB-S2 standardem
- Přehrává soubory JPEG, MP3 a DivX formáty
- HDTV úrovně 4.1 H.264/AVC
- Aktualizace firmwaru přes USB nebo signálem ze satelitu (OTA)
- Podporuje české DivX titulky v kódování ISO-8859-2: .smi, .sub, .idx, .srt

Nahrává na externí HDD (formát NTFS)
Kompatibilní s disky o kapacitě 2TiB a více
(na 2TiB HDD uloží cca 250 HDTV filmů)
Nahrávky lze editovat v PC
Může přehrávat až 64-násobnou rychlostí
Uživatelsky přívětivé ovládání přijímače



- HDTV úroveň 4.1 H.264/AVC
- Digitální satelitní přijímač s CI sloty
- 2 CI sloty pro dekódovací moduly Conax, Irdeto, Nagravision, Viaccess, atd.
- Plně kompatibilní se standardem DVB-S2
- Paměť pro uložení až 7,000 TV a 3,000 radiových služeb
- Umožňuje editaci seznamu vyhledaných služeb
- Umožňuje editaci seznamu oblíbených služeb
- Obsahuje elektronického programového průvodce (EPG), který usnadňuje orientaci ve vyhledaných službách

- Zobrazuje různé formáty titulků
- Zobrazuje teletextové stránky
- Umožňuje ochránit Vaše děti před nevhodným obsahem
- Aktualizace firmwaru signálem ze satelitu nebo přes USB
- Umožňuje převod zvuku Dolby Digital na běžné stereo
- Přehrává nahrané pořady až 64-násobnou rychlostí
- Opakovaně přehrává vybranou oblast nahrávky
- Disponuje funkcí časového zpoždění (TimeShift)
- Přehrává soubory JPEG, MP3 a DivX formáty

Tuner a kanálový dekódér

1 Tuner	DVB-S, DVB-S2
Vstupní/výstupní konektor	Typ F, IEC 169-24, zdička (přuchozí pouze pro signál)
Frekvenční rozsah	950 ~ 2150MHz
LNB napájení a polarizace	Vertikální : +13V= Horizontální : +18V= Proud : Max. 500mA s ochranou proti přetížení
22KHz signál	Frekvence : 22±1KHz Amplituda : 0.65±0.2V
DiSEqC ovládání	Verze 1.0/1.1/1.2/1.3 kompatibilní
Demodulace	QPSK, 8PSK
Vstupní symbolová rychlost	1~45Ms/s(DVB-S QPSK), 20~30Ms/s(DVB-S2 QPSK) 10~30Ms/s(DVB-S2 8PSK)
Korekce chyb (FEC)	QPSK:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 8PSK:3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10

Dekódování audia a videa standardu DVB

Poměr stran	4:3, 16:9, Pan & scan, Letterbox
Rozlišení videa	576i, 576p, 720p, 1080i

Rozhraní podmíněného přístupu

PCMCIA	2 sloty standard přístupového rozhraní DVB
--------	---

Fyzické parametry

Rozměry (Š x V x H)	430 x 60 x 263 mm
Hmotnost (čistá)	2,7 kg

Audio, video a datové konektory

TV-Scart	Video CVBS/S-VIDEO/RGB výstup Audio L/R výstup
VCR-Scart	Video CVBS výstup Audio L/R výstup Video CVBS/RGB průchozí vstup Audio L/R průchozí vstup
RCA A/V (CINCH)	Video(YPbPr), Video (CVBS), Audio (L/R) výstup
HDMI	HD Video/Audio výstup ver. 1.3
S/PDIF	DOLBY Digital audio (optický)
USB	USB2.0 HOST (na předním panelu) Proud: Max. 500mA s ochranou proti přetížení (proud ve špičce: 1A)

Přední panel

Tlačítka	5 tlačítek (Power, Channel Up/Down, Volume Up/Down)
LED kontrolky	STANDBY
Displej	Zobrazuje číslo sledované služby nebo čas
Dálkový ovladač	47 tlačítek (TP304)

Napájecí zdroj

Vstupní napětí	90 - 250V~, 50/60Hz
Typ	Mikroprocesorem spínaný napájecí zdroj
Spotřeba elektřiny	Max. 35W, max. 1W v pasivním pohotovostním režimu
Ochrana	Oddělená interní pojistka Na vstupní konektor LNB nainstalujte bleskojistku.

* Parametry a funkce digitálního přijímače se mohou změnit bez předchozího upozornění.