

Aktualizace SW pro Topfield TF-S3000RHD

Postup aktualizace není složitý a potrvá asi 5 minut. Vyžaduje připojený televizor:

1. připravit prázdnou USB klíčenku naformátovanou na **FAT32**
2. rozbalit ZIP soubor a oba soubory (*.cfg, *.sdl) z něj nahrát do kořenového adresáře klíčenky
3. vložit tuto klíčenku do USB portu přijímače
4. vytáhnout 12V napájení ze zadní strany přístroje
5. zapnout 12V napájení do přístroje
6. vyčkat momenta na objevení první obrazovky (výrazný bílý text na černém pozadí)



7. krátce stisknout CH UP (označeno "+") na horní straně přístroje.

Obrazovka se změní:



Přístroj sám provede postupně Download a Programování všech 76 bloků paměti, postup je indikován na displeji přístroje i obrazovce televizoru.

(ukázka první fáze - download – 37 bloků je již staženo)



8. hotovo, přijímač se nakonec sám restartuje

Upozornění: zabezpečte nepřerušené napájení v průběhu celé aktualizace!

Poznámky:

- a) pokud přístroj odmítne USB klíčenku (velmi zřídka), zformátujte ji před aktualizací a nebo použijte jinou. Nepoužívejte prodlužovací kabely USB !
- b) pokud se vám nezdaří stiskem tl.+ „trefit“ do nedlouhého intervalu, kdy přístroj testuje přítomnost nového SW na portu USB a přejde k normálnímu startu, zopakujte pokus znovu
- c) Irdeto downloader testuje vhodnost SW k danému HW (několik kódů vč. verze) a v případě nekompatibility aktualizaci nedovolí.
- d) ačkoli není reset přístroje nezbytný, doporučujeme jej provést (*MENU/Instalace/Obnovení systému/Tovární nastavení*).
Při použití FastScan je opětovné zprovoznění+ladění velmi rychlé.